


# Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

## Green Line technický list

<b>Materiál:</b>	100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 2,142 m <sup>2</sup> / 10 ks Hmotnost balení: 14 kg Paleta: 154,2 m <sup>2</sup> / 72 bal. Hmotnost palety: 1080 kg
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G Válinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	4,5 mm (1 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	vhodné pro teplovodní vytápění
<b>Rozměry:</b>	Délka: 1190 mm Šířka: 180 mm	<b>Třída zátěže:</b>	23/33
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,3 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-2: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskuzové vlastnosti:</b>	R9, DIN 51130	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Struktura:</b>	dřevo, bez V-spáry
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	<b>Číslo celního sazebníku:</b>	39181090

 <small>19</small>	
<b>Oznámený subjekt č. 1023: Institut pro testování a certifikaci, a.s. - ITC Zlín</b>	
<small>Dovozce: Egibi s.r.o. Revoluční 910/20, Krmov 79401, IČ:02175461, www.egibi.cz</small>	
<small>EN14041:2004/AC:2006</small>	
<small>Podlaha SPC - Podlahová krytina pro vnitřní použití</small>	
<small>Prohlášení o vlastnostech výrobku SHHL1901049192CE-01C</small>	
Základní vlastnosti	Závazná úroveň a/nebo třída
Reakce na oheň	Bfl-s1
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD