




Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Canadian Design technický list

Materiál:	100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	Logistické údaje:	Balení: 1,77 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Válinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5 mm (1 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm	Třída zátěže:	23/33
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Číslo celního sazebníku:	39181090

 <small>19</small>	
Oznámený subjekt č. 1023: Institut pro testování a certifikaci, a.s. - ITC Zlín	
<small>Dovozce: Egibi s.r.o. Revoluční 910/20, Krnov 79401, IČ:02175461, www.egibi.cz</small>	
<small>EN14041:2004/AC:2006</small>	
<small>Podlaha SPC - Podlahová krytina pro vnitřní použití</small>	
<small>Prohlášení o vlastnostech výrobku SHHL1901049192CE-01C</small>	
Základní vlastnosti	Závazná úroveň a/nebo třída
Reakce na oheň	Bfl-s1
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD